



イメージ写真を
全点見る

大理石チップ

大理石を細かく碎いた粒をプリントした柄に載せることで、リアルな風合いに仕上げました。



FE76567



巾なり92.5cm
FE76567

FE76567 NEW

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm

材料区分: 無機質系壁紙

防かび

▶施工注意



FE76568 · 76559



巾なり92.5cm
FE76568

FE76568 NEW

不燃 防火種別1-6 AA 1,090円/m²

巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm

材料区分: 無機質系壁紙

防かび

▶施工注意

▶「ふりまき壁紙」の選択・施工上の注意

一般ビニル壁紙とは素材が異なりますので施工やメンテナンスの際には注意が必要です。

天然素材のため、ジョイント部分で色差が生じる場合があります。

また素材の特性上、ジョイント部分にラインが入ったように目立つ場合があります。

汚れがつきやすいため、お取り扱いにはご注意ください。

素材の特性により経年変化で部分的な変色などが起こる場合があります。

フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

シーラー処理をすることで下地の通気性を安定させ、壁紙表面の経年変化を軽減します。

オーブンタイムは15分が目安です。

糊付け後は折りジワがつかないように大きくなたみ、上積みは避けてください。

重ね裁ちをする場合は、常に銛い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを入れて施工してください。

表面素材が剥がれるおそれがありますので、糊付け後のお取り扱いにはご注意ください。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

不燃