

フロテックスシート、スタイルキットプラス 取扱上のご注意

フロテックスシート 選択・施工上のご注意

- 屋内用の床材です。屋外や半屋外では使用できません。
- サンプル帳の見本と製品の色、また写真と実際の商品では色や質感が異なる場合がありますが、ご了承ください。実物サンプル等でお確かめください。
- 濃色はチリやホコリが目立ちますのでご注意ください。
- 下地から絶えず湿気の上昇がある場所では使用を避けてください。施工後に臭気が発生するおそれがあります。
- 梱包紙に記載されている品名・品番・ロット・数量をご確認のうえ、施工を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください。

スタイルキットプラス 選択・施工上のご注意

- 屋内用の床材です。屋外や半屋外では使用できません。
- 住宅用途以外では使用しないでください。歩行量の多いところで使用すると、商品の品質に問題が生じるおそれがあります。
- 防ダニ、抗菌等の表示は加工処理の有無を示しています。床材だけでお部屋を完全に防ダニ、抗菌にすることはできません。お掃除や換気等、日常のメンテナンスに配慮してください。また、人体に影響の少ない薬剤を使用していますが、乳幼児が誤って口に含むことのないようご注意ください。
- 写真と実際の商品では色や質感が異なる場合がありますが、ご了承ください。実物サンプル等でお確かめください。
- 濃色はチリやホコリが目立ちますのでご注意ください。
- 梱包ケースに記載されている品名・品番・ロット・数量をご確認のうえ、施工を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください。
- コンクリート系の下地では使用しないでください。
- 目地にパイルを挟まないようご注意ください。目地隙や段差の原因となります。
- 下地の汚れを完全に除去して施工してください。接着不良のおそれがあります。
- 貼り方は、商品ごとの推奨施工をご参照ください。
- 推奨施工以外で施工すると、目地の出方が不自然に目立つ場合があります。施工前に必ずご確認ください。
- 下地は湿気のない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。施工環境が整わなかった場合、目地隙や突き上げ、膨れ、臭気、はがれ等を招く場合があります。

保管上のご注意

- 運搬途中で折らないでください。折りジワが残ったり、施工後の「伸び」の原因となったりする可能性があります。
- 雨水等による水濡れを避けてください。変形、変質、変色、汚染、たわみやパイルの損傷等の原因となります。
- フロテックスシートは、梱包を解かずに、平坦な場所に寝かせて保管し、上にものを積載しないでください。
- スタイルキットプラスは、梱包を解かずに、平坦な場所にずらさずに保管してください。また、積み過ぎはパイルの損傷等の原因となります。

使用上のご注意

- フロテックスシートを木床等滑りやすい床面に置き敷きする場合は、すべり止めシート（別売）、すべり止めテープ（別売）等をご利用ください。
- フロテックスシートやスタイルキットプラスを置き敷きする時は、置き敷きした部分の床面と置き敷きしていない部分の床面同士で色差が生じる可能性がありますので、同じ場所で使用する場合は、定期的に置き敷きする位置を変えたり、下地となる床面を拭いたりしてください。
- ロボット掃除機を使用する場合は、掃除機メーカーの取扱い説明書に従って使用してください。
- 下地の床面をワックス掛けした後は、完全に乾燥させてから敷いてください。
- スタイルキットプラスを、ワックスが塗布されている下地で使用する際は、はがした時に商品および見切り材の吸着材が床面に残る場合があります。残った場合は濡れた布等で拭き取ってください。（ワックスによっては取れにくい場合もあります。）
- 市販の消毒液・除菌剤を使用の際は、風合いを損ねる場合があります。消毒液・除菌剤メーカーの取扱い説明書に従って使用してください。
- 床暖房を使用する際、温められることにより、素材特有のニオイが生じる場合があります。ニオイが気になる方は使用を避けてください。
- 床暖房・ホットカーペット等の上で使用すると、床暖房・ホットカーペット等の昇温に時間を要します。
- 床暖房・ホットカーペット等の使用に際しては床暖房・ホットカーペットメーカーの取扱い説明書に従ってください。
- フロテックスシートのたわみ、めくれ、ジョイントのほつれ等が生じた場合は、即座に補修してください。放置しておくこと全体に影響がおよび、美観を損なうほか、転倒事故を招く可能性があります。特に階段でのたわみ等は、つまずきによる転倒事故に繋がりがやすく注意が必要です。
- スタイルキットプラスのはがれ、反り、膨れ等が生じた場合は、即座に補修してください。放置しておくこと全体に影響がおよび、美観を損なうほか、つまずきによる転倒事故を招く可能性があります。
- 直射日光の当たる場所では、パイルが変色する可能性があります。必ずカーテン、ブラインド等で日よけをしてください。
- パイル素材には固有のニオイがあります。特に新しく施工した際はニオイが発生しやすいので換気を心がけてください。
- オゾンを発生させる空気清浄機が使用される場所や窒素酸化ガスの影響を受けやすい場所等ではパイルが変色する場合があります。
- 巻き癖が残っている場合がありますが、時間の経過とともに解消します。
- 結露水はパイルを変色させたり、カビを発生させたりする原因となります。こまめに換気する等、結露を防ぐ工夫をしてください。
- ゴム製品や家具等の保護用ゴム材、塗料、防腐剤、防虫剤等によって、商品が汚染されて変色を招くおそれがあります。
- 家具の脚やハイヒール等の突起物による局部荷重はへこみ跡やフェルト部分の損傷の原因となります。
- スタイルキットプラスは、急激な室内温度変化の影響や、下地の床材表面のテクスチャーの種類によって、吸着加工の跡が残る可能性があります。
- 勢いよく床材に乗らないでください。床材がすべって転倒するおそれがありますので、特にお子さまにはご注意ください。

メンテナンスについて

- フロテックスシート、スタイルキットプラスは洗濯機や乾燥機は使用できません。クリーニング（水洗い、ドライクリーニング）によって、パイルの風合いや色相の変化、裏貼り材の剥がれ、寸法の変化を起こす場合があります。
- スタイルキットプラスは、汚れに応じて水または中性洗剤を薄めたもので洗い流し、よく乾かしてからもとの位置に戻してください。汚れがどうしても落ちない部分は新しいタイルと交換してください。
- 定期的に掃除機をかけてください。一部商品は特性上遊び毛が発生しやすいため、掃除機の回転ブラシは使用せず、吸引を主体に行ってください。
- 汚れに応じて水または中性洗剤を薄めたものでたたくように拭き取ってください。洗剤を使用した場合は、かたく絞ったタオルで水拭きしてください。
- 塩素系の洗剤や化学薬品を使用すると、パイルが変色するおそれがあります。
- 汚れが付着したらできるだけ早く除去してください。時間が経過するほど、除去しにくくなります。
- 濡れたまま放置すると変形、変質、変色、カビの発生、裏材の剥離が生じる場合があります。