

感性に訴えかける上質でなめらかな風合い。その美しさに秘められた高度な品質と機能性。
ジャパン・クオリティの先端素材として、東レがグローバルに展開するスエード調人工皮革です。
Ultrasuede®は、未来の「美しき可能性」に向けて進化する素材です。



SGK003

建築とインテリアの意匠を繋ぎ、落ち着いた上質な空間を演出

- ソフトな手触り、上質な素材感
- 美しい発色、多彩なカラーバリエーション
- 色落ちがしにくい
- お手入れが簡単な高いメンテナンス性
- 軽くて均質、素材としての使い勝手のよさ
- 断ち切りや後加工が自由自在の意匠性

SUEDE

SGK001 - SGK020

NEW 本壳

SS 12,500円/㎡ 172,500円/本
巾92cm×15m巻
紙系壁紙
準不燃 防火種別2-3

仕様

目付: 170g/㎡
厚さ: 0.5mm
繊維径: 0.15dtex
組成: 〈表〉 65% ポリエステル、35% ポリウレタン(国内表示:人工皮革)
〈裏〉裏打ち紙

防火性能・認定番号等

| 下地素材 | 施工方法 | 防火性能 | 認定番号 |
|-----------|------|------|---------|
| 1.不燃材料 | | 準不燃 | QM-0897 |
| 2.不燃石膏ボード | 直張り | 準不燃 | QM-0897 |
| 3.準不燃材料 | | 準不燃 | QM-0897 |

シックハウス対策情報

| JIS又は大臣認定区分 | JIS認定番号又は大臣認定番号 | ホルムアルデヒド発散等級 |
|-------------|-----------------|--------------|
| JIS認証 | GB0508022 | F☆☆☆☆ |

素材お取扱いの注意について

- ・見る方向、角度によって色相が異なって見えますが、これは本素材の毛羽に方向性があるためで、色違いによるものではありません。
- ・Ultrasuede®または他の素材の白や淡色と、Ultrasuede®の中濃色の組み合わせは色移行のおそれがありますので、あらかじめ充分にご留意ください。
- ・Ultrasuede®は極細纖維で構成され、柔らかく作られております。繰り返しこりますと、他素材へ毛羽が付着する可能性や毛羽立ち・破れの原因になります。
- ・独自のタッチを作り出すために、極細纖維を使用しております。したがって高熱によりその繊細なタッチが損なわれたり、コゲ跡が残ることもあります。特にタバコの火やストーブ等にご注意ください。

・軽いスレ汚れやホコリの付着などの場合は、エチケットブラシで軽くブラッシングしていただくかあるいは水拭きでふき取ってください。
・ひどい汚れのある場合は、10倍程度に薄めた中性洗剤を柔らかい布、またはスポンジにしみこませて洗剤が残らないように水拭きでふき取ってください。
・輪ジミが残らないよう、周辺から徐々にぼかすように処理します。乾燥させた後、ブラシで毛並みを整えてください。

施工上の注意

- ・基本的には通常の壁紙と同様の施工方法で貼ることが可能です。
- ・施工方法の中で、重ね切りをして貼る場合は、最終仕上げでエチケットブラシ等で軽くブラッシングしていただくと繋ぎ目が目立たなくなります。
- ・下地は平滑にし、表面の毛羽に接着剤をつけないように注意してください。