



使用方法

- 付属のヘラを使用して施工してください。

クッションフロア、コンポジションタイル、カーペット用接着剤

◀ FL 水性

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-515	3,800 円/缶	18 kg
BB-523	1,600 円/缶	3 kg

■ 主成分: ゴム系ラテックス形	■ 色: 白色
■ 施工可能面積: 60㎡/18kg、10㎡/3kg	■ 付属品: ヘラ
■ 入り単位: 3kg×4缶/ケース	

特長

- メッシュバックの長尺シートも施工可能です。
- 初期接着力が強く、床材のおさまりに優れています。貼付可能時間も長くとれます。
- 引火性、毒性がない安全な接着剤です。
- 廃棄が簡単なエコ容器です。



使用方法

- 付属のヘラを使用して施工してください。

ビニル床タイル・ビニル床シート用接着剤

◀ AR 水性

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-516	6,800 円/缶	18 kg
BB-517	2,000 円/缶	3 kg

■ 主成分: アクリル樹脂系エマルジョン形	■ 色: 白色
■ 施工可能面積: 55㎡/18kg、9㎡/3kg	■ 付属品: ヘラ
■ 入り単位: 3kg×4缶/ケース	

特長

- 優れた凝集力により施工後の浮きやズレを防ぎます。
- 適度な粘性により壁面にも塗りやすく、腰壁部への床材施工にも使えます。
- 水性で作業性がよく、施工時に溶剤のガスによるビニル床シートの膨れがありません。
- 廃棄が簡単なエコ容器です。



使用方法

- くし目A-2(BB-400)を使って施工してください。

ビニル床シート、コンポジションタイル用接着剤

◀ E-1 水性 低臭

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-514	8,500 円/缶	12 kg

■ 主成分: アクリル樹脂系エマルジョン形	■ 色: 白色
■ 施工可能面積: 34~40㎡/12kg	

特長

- 粘着力が強く塩ビへのなじみがよい水性接着剤です。
- 半弾性接着剤で、最終接着強度に優れています。
- くせのある単層シートの施工に適しています。
- 環境に優しいEC1クラス
 - ドイツGEVによる『EC1』を取得した、有害排出物の極めて少ない接着剤です。
 - 病院・学校・食品産業などのデリケートな施設にも安心して使用できます。
 - 抗菌作用によりカビやバクテリアの増殖を抑え、清潔で快適な環境作りに役立ちます。



MADE IN GERMANY



注意事項

【共通】

- 耐湿型の接着剤ではありません。水分率の高い下地や常に水を使用するような場所には使用できません。
- 低温時(10℃以下)では硬化が遅れ、完全硬化までには6~7日要します。
- 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。