

※2023年4月21日に改定した価格には ■ 色をつけています。

希釈タイプ

共通注意事項

- ・石膏ボード以外の下地、GL工法、未養生面、極端に粉っぽい下地などに施工する場合は、シーラー、防カビ剤、プライマーなどで適切な下地処理を行ってから施工してください。
- ・下地の平滑度が悪い場合は、下地に適合したパテ処理を行ってください。
- ・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

壁紙用

床用

各種資料

壁紙用接着剤

ビス・釘頭用パテ

壁紙用パテ

壁紙施工用補強・補修剤

シーラー

プライマー

壁紙用工具

ガラスフィルム用工具

下地別の施工手順



水性

でんぶん糊のスタンダードタイプ

- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

NEW サンゲツ糊

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-378	3,100 円/BOX	18 kg

- 主成分 : 澱粉
- 色 : 白色
- JIS分類 : 2種1号
- 施工可能面積 : 180㎡/18kg
- 適応下地 : 石膏ボード

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 糊と水の調合比率は10:7を基本として、均一に混ぜ合わせてください。



水性

酢ビの配合により強い接着力を発揮

- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

サンゲツ糊 ゼロホルマリン

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-308	3,800 円/BOX	18 kg

- 主成分 : 澱粉・酢ビ
- 色 : 白色
- JIS分類 : 2種1号
- 施工可能面積 : 180㎡/18kg
- 適応下地 : 石膏ボード

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 糊と水の調合比率は10:7を基本として、均一に混ぜ合わせてください。



水性

高希釈タイプの中でも強い接着力を発揮

- 貼り付け可能時間が長く、ゆとりをもって施工ができます。
- さらっとした糊質で拭き取りが容易です。
- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

クリアマイルド

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-572	3,800 円/BOX	18 kg

- 主成分 : 澱粉・酢ビ
- 色 : 白色
- JIS分類 : 2種1号
- 施工可能面積 : 200㎡/18kg
- 適応下地 : 石膏ボード

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 糊と水の調合比率は10:8.5を基本として、均一に混ぜ合わせてください。



水性

肌にやさしく手荒れが少ない

- 貼り付け可能時間が長く、ゆとりをもって施工ができます。
- 合成樹脂系接着剤配合で目隠・剥離を防止します。
- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

クリアノール

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-306	3,100 円/BOX	18 kg

- 主成分 : 澱粉・酢ビ
- 色 : 白色
- JIS分類 : 2種1号
- 施工可能面積 : 200㎡/18kg
- 適応下地 : 石膏ボード

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 糊と水の調合比率は10:8.5を基本として、均一に混ぜ合わせてください。