

共通注意事項 ・ 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

※2023年4月21日に改定した価格には 色をつけています。

下地処理用



水性

アクによる変色を防止できます

- 粒子が細かく下地との相性が良いです。

SAシーラー

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-318	7,500 円/缶	4 kg

- 主成分 : アクリルエマルジョン樹脂 ● 色 : 淡黄色半透明
- 適応下地 : 石膏ボード・ベニヤ・コンパネ・シナベニヤ合板・ラワン合板・MDF・珪酸カルシウム板・コンクリート・モルタル
- 施工可能面積 : 80~120㎡/4kg

- 用途 各種下地の調整剤
 - 使用方法 水で3倍(SAシーラー:水=1:2)を標準として希釈してください。
 - 注意事項 非吸水性下地(プリント合板、パーティションなど)には使用できません。セーイ壁、京壁、石膏プasterなどは下地の状態により使用できない場合があります。
- アク止めはどのような場合にも効果があるわけではありません。



水性

サンウォールヘスの下地処理材

- コンクリート・モルタルなどの吸水調整に効果があります。
- 下地への浸透がよい水溶性です。
- パテ処理後のシーラー処理で、効果的な接着継続が期待できます。

シーラー

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-331	3,900 円/BOX	5 kg

- 主成分 : ポリビニルアルコール樹脂 ● 適応下地 : モルタル・ベニヤ
- 色 : 無色透明 ● 施工可能面積 : 200㎡/5kg

- 用途 各種下地の調整剤
- 使用方法 水で2倍に希釈してご使用ください。



水性

各種下地調整に対応

- モルタル、コンクリートから珪酸カルシウム板、和壁まで、希釈率を変えるだけで、ほとんどの下地調整に対応できます。
- でん粉系接着剤との接着性に優れています。

シーラーS

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-317	5,800 円/缶	4 kg

- 主成分 : 特殊アクリル樹脂
- 色 : 乳白色
- 適応下地 : 珪酸カルシウム板、和壁、モルタル、コンクリート
- 施工可能面積 : 160㎡/4kg 4倍希釈(モルタル・コンクリート・石膏ボード)、80㎡/4kg 2倍希釈(珪酸カルシウム板比重大)、45㎡/4kg 2倍希釈(珪酸カルシウム板比重小)、20~40㎡/4kg 原液(和壁・水性ペンキ)

- 用途 各種下地の調整剤
- 使用方法 下地基材に合わせて希釈率を変えてご使用ください。