

※2023年4月21日に改定した価格には ■ 色をつけています。

## コルクタイル(オイル仕上げタイプ)専用接着剤



- くし目がつぶれにくく、初期タックに優れた補強繊維入りの接着剤です。
- 環境に優しいEC1 PLUSクラス
  - ・ドイツGEVによる『EC1 PLUS』を取得した、有害排出物の極めて少ない接着剤です。
  - ・病院・学校・食品産業などのデリケートな施設にも安心して使用できます。

### 床面だけの片面塗布でコルクタイルを施工可能 (オイル仕上げタイプのみ)

#### KE-2

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-609	<span style="background-color: #f08080;">17,100</span> 円/缶	14 kg

- 主成分 : アクリル樹脂系エマルジョン形
- 色 : 白色
- 施工可能面積 : 50~56㎡/14kg

用途 コルクタイル(オイル仕上げタイプ)専用接着剤

使用方法 くし目A-2(BB-615)を使用して施工してください。  
オープンタイム(20℃)は5分(モルタル)~10分(コンパネ)で早めに貼り込んでください。  
貼付けから20~30分後に再度ローラーがけを行い、タイル裏全面に十分に接着剤を移行させてください。

注意事項 アクリルUV、セラミック仕上げタイプのコルクタイルには使用できません。  
下地に湿気がある場合や非吸水性下地には使用できません。  
床暖房下地には使用できません。  
下地表面が15℃以下の場合には接着剤の性質上硬化に時間がかかり、その原因となりますので使用しないでください。

## コルクタイル専用接着剤・巾木の出隅専用接着剤



### ハケさばきが軽く、作業性に優れています

- 耐熱性に優れ、初期接着力も強力です。

#### SD

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-581	<span style="background-color: #f08080;">3,300</span> 円/缶	3 kg

- 主成分 : ゴム系溶剤形
- 色 : 淡黄色
- 施工可能面積 : 7.5㎡/3kg(両面塗布時)
- 消防分類 : 第四類第一石油類II
- 入り単位 : 3kg×6缶/ケース
- 付属品 : ヘラ

用途 コルクタイル・巾木の出隅用接着剤

使用方法 付属のヘラを使用して下地と床材の両面に均一に塗布してください。  
接着面のゴミ・油・塗料などを落とし、よく乾燥させてください。

注意事項 床材によっては接着し難いものもありますので、試験した上でご使用ください。  
ほかに付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。

壁紙用

床用

各種資料

床用接着剤

処理剤

補修剤  
工具  
その他

床用接着剤と床材の組合せ

関連資料