

## 希釈タイプ



水性

### 日光・紫外線による接着剤の黄変が少ない

- さらっとした糊質で拭き取りが容易です。
- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

### サンクリン糊

JIS F★★★★★

品番	標準価格(税別)	容量
BB-310	4,400 円/BOX	18 kg
●主成分	: 漬粉・酢ビ	●JIS分類 : 2種1号
●色	: 白色	●施工可能面積 : 180m <sup>2</sup> /18kg
●適応下地	: 石膏ボード	
用途	各種壁紙用接着剤	
使用方法	糊と水の調合比率は10:7を基本として、均一に混ぜ合わせてください。	

## 原液タイプ



水性

### ビニル壁紙～エコ系壁紙にも対応

- 酢ビの配合により、高い接着力を発揮します。
- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。
- 貼り付け可能時間が長くゆとりをもって施工できます。

### ミックス糊100

JIS F★★★★★

品番	標準価格(税別)	容量
BB-304	4,200 円/BOX	18 kg(6 kg × 3袋)
●主成分	: 漬粉・酢ビ	●JIS分類 : 2種2号
●色	: 白色	●施工可能面積 : 100～120m <sup>2</sup> /18kg
●適応下地	: 石膏ボード	
用途	各種壁紙用接着剤	
使用方法	原液のまま使用してください。	



水性

### クセの強い壁紙の施工にも対応

- 酢ビの配合が多く、強い接着力を発揮します。
- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

### ミックス糊

JIS F★★★★★

品番	標準価格(税別)	容量
BB-307	5,500 円/BOX	18 kg(6 kg × 3袋)
●主成分	: 漬粉・酢ビ	●施工可能面積 : 90～120m <sup>2</sup> /18kg
●色	: 乳白色	※サンウォールヘス(ウラなし)施工の場合は120m <sup>2</sup> /18kgで塗布してください。
●適応下地	: 石膏ボード	
●JIS分類	: 2種2号	
用途	各種壁紙・特殊壁紙(掲示板クロス・サンウォールヘス・漆壁紙など)用接着剤	
使用方法	原液のまま使用してください。	

## ビス・釘頭用パテ



保水力 UP

### 1回塗りできれいな仕上がり

- 調合済なので、すぐに使用できます。
- 粘りが少なく軽量タイプなので、作業性に優れています。
- 肉ヤセがほんなく、1回塗りできれいに仕上がります。

### ビスプロ

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-404	3,000 円/缶	2.5 L
●主成分	: アクリルエマルション樹脂	
●色	: クリーム色	
●適応下地	: 内装下地のビス・釘頭の穴埋め	
用途	ビス・釘頭専用処理剤	
使用方法	開封後、ボトル内・コテ板上で軽く練り返してください。パサツキがなくなり塗布・充填が行いやすくなります。	
注意事項	パテが重い・パサツキがある場合は、コテ板上で微量の水を加え練り返してください。但し水を加え過ぎると肉ヤセや接着力低下に繋がります。	
	耐水性の必要な箇所、金属、ガラス、プラスチック面には使用できません。	