

※2026年7月1日に改定した価格には 色をつけています。

希釈タイプ



水性

日光・紫外線による接着剤の黄変が少ない

- さらっとした糊質で拭き取りが容易です。
- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

サンクリン糊

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-310	5,400 円/BOX	18 kg

- 主成分 : 澱粉・酢ビ
- 色 : 白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- JIS分類 : 2種1号
- 施工可能面積 : 180㎡/18kg

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 糊と水の調合比率は10:7を基本として、均一に混ぜ合わせてください。

原液タイプ



水性

小分け3袋

ビニル壁紙～エコ系壁紙にも対応

- 酢ビの配合により、高い接着力を発揮します。
- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。
- 貼り付け可能時間が長くゆとりをもって施工できます。

ミックス糊100

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-304	5,150 円/BOX	18 kg (6 kg x 3 袋)

- 主成分 : 澱粉・酢ビ
- 色 : 白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- JIS分類 : 2種2号
- 施工可能面積 : 100~120㎡/18kg

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 原液のまま使用してください。



水性

小分け3袋

クセの強い壁紙の施工にも対応

- 酢ビの配合が多く、強い接着力を発揮します。
- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

ミックス糊

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-307	6,150 円/BOX	18 kg (6 kg x 3 袋)

- 主成分 : 澱粉・酢ビ
- 色 : 乳白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- JIS分類 : 2種2号
- 施工可能面積 : 90~120㎡/18kg
※サンウォールヘス(ウラなし)施工の場合は120㎡/18kgで塗布してください。

用途 各種壁紙・特殊壁紙(掲示板クロス・サンウォールヘス・漆壁紙など)用接着剤

使用方法 原液のまま使用してください。

ビス・釘頭用パテ



保水力UP

1回塗りできれいな仕上がり

- 調合済なので、すぐに使用できます。
- 粘りが少なく軽量タイプなので、作業性に優れています。
- 肉やセがほぼなく、1回塗りできれいに仕上がります。

ビスプロ

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-404	3,600 円/缶	2.5 L

- 主成分 : アクリルエマルション樹脂
- 色 : クリーム色
- 適応下地 : 内装下地のビス、釘頭の穴埋め

用途 ビス・釘頭専用処理剤

使用方法 開封後、ボトル内・コテ板上で軽く練り返してください。バサツキがなくなり塗布・充填が行いやすくなります。

注意事項 パテが重い・バサツキがある場合は、コテ板上で微量の水を加え練り返してください。ただし水を加え過ぎると肉やセや接着力低下につながります。
耐水性の必要な箇所、金属、ガラス、プラスチック面には使用できません。

共通注意事項 ・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

壁紙用

床用

各種資料

壁紙用
接着剤

ビス・釘頭
用パテ

壁紙用パテ

シーラー

壁紙施工
用補強・
補修剤

プライマー
(リアテック
専用)/
リアテック用工具

壁紙用工具

見切り材

下地別の
施工手順