

上塗り / 下塗り / 上塗り・下塗り兼用

壁紙用

床用

各種資料

壁紙用
接着剤

ビス・釘頭
用パテ

壁紙用パテ

シーラー

壁紙施工
用補強・
補修剤

プライマー
(リアテック
専用) /
リアテック用工具

壁紙用工具

見切り材

下地別の
施工手順

上塗り



下塗り



下塗り



上塗り・下塗り兼用



上塗り・下塗り兼用



業界のスタンダード品。可使時間3タイプ

- 可使時間60分、90分、120分の3タイプをご用意しています。
- 軽量タイプで作業性に優れた、業界のスタンダード品です。

セレクト

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量／可使時間
BB-456	2,900 円/袋	8 kg / 60 分
BB-457	2,900 円/袋	8 kg / 90 分
BB-458	2,900 円/袋	8 kg / 120 分

- 主成分 : 合成樹脂・焼石膏
- 色 : 淡黄色
- 適応下地 : 石膏ボード
- 施工可能面積 : 100~150㎡/8kg
- 推奨下塗り : エース、フィール-1

用途 石膏ボードの目地処理、総パテ仕上げ剤

使用方法 水を加えて適度な柔らかさに練り上げてください。

業界のスタンダード品。可使時間3タイプ

- 可使時間60分、90分、120分の3タイプをご用意しています。
- 軽量タイプで作業性に優れた、業界のスタンダード品です。

エース

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量／可使時間
BB-459	2,800 円/袋	8 kg / 60 分
BB-460	2,800 円/袋	8 kg / 90 分
BB-461	2,800 円/袋	8 kg / 120 分

- 主成分 : 合成樹脂・焼石膏
- 色 : 淡黄色
- 適応下地 : 石膏ボード
- 施工可能面積 : 100~150㎡/8kg
- 推奨上塗り : セレクト

用途 石膏ボードの目地処理、総パテ仕上げ剤

使用方法 水を加えて適度な柔らかさに練り上げてください。

下塗り1回。可使時間2タイプ

- 下塗り1回で、施工のスピードアップが可能です。
- 盛り付けが容易で段差のある下地にも対応します。
- ヤセが非常に少なく、ヘラ切れもスムーズでパテ際の耳がきれいにおさまります。

フィール-1

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量／可使時間
BB-539	2,800 円/袋	7 kg / 60 分
BB-540	2,800 円/袋	7 kg / 90 分

- 主成分 : 合成樹脂・焼石膏
- 色 : 淡黄色
- 適応下地 : 石膏ボード
- 施工可能面積 : 100~150㎡/7kg
- 推奨上塗り : セレクト

用途 石膏ボードの目地処理、総パテ仕上げ剤

使用方法 水を加えて適度な柔らかさに練り上げてください。

練り分け不要の上塗り下塗り兼用パテ

- 上塗り下塗り兼用パテのため、練り分ける必要がなく作業性が上がります。
- 軽いタッチで塗りやすいため、肉付けも容易に行えます。
- 付着性能に優れているため、下地と壁紙に強い接着力を発揮します。

WSパテ

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量／可使時間
BB-419	3,200 円/袋	6.4 kg / 60 分
BB-420	3,200 円/袋	6.4 kg / 120 分

- 主成分 : 石膏・合成樹脂・無機充填剤
- 色 : 黄色
- 適応下地 : 石膏ボード
- 施工可能面積 : 150㎡/6.4kg

用途 石膏ボードの目地処理剤

使用方法 水を加えて適度な柔らかさに練り上げてください。

練り分け不要の上塗り下塗り兼用パテ

- 上塗り下塗り兼用パテのため、練り分ける必要がなく作業性が上がります。
- 軽いタッチで塗りやすいため、肉付けも容易に行えます。
- 付着性能に優れているため、下地と壁紙に強い接着力を発揮します。

MST

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量／可使時間
BB-421	2,900 円/袋	7 kg / 60 分
BB-422	2,900 円/袋	7 kg / 120 分

- 主成分 : 合成樹脂・焼石膏
- 色 : 黄色
- 適応下地 : 石膏ボード
- 施工可能面積 : 175㎡/7kg

用途 石膏ボードの目地処理剤

使用方法 水を加えて適度な柔らかさに練り上げてください。