

リフォーム用



作業性が高く、仕上がりがきれい

- 耳切れがよくサンダー掛けが非常に軽いため、仕上がりがきれいになります。
- 自然乾燥タイプなので練り置きができ、ロスが少なく経済的です。

NSO

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-403	2,700 円/袋	7 kg

- 主成分 : 合成樹脂・炭酸カルシウム
- 色 : 淡黄色
- 適応下地 : 石膏ボード
- 施工可能面積 : 150㎡/7kg

用途 石膏ボードの目地処理、リフォーム下地の処理剤

使用方法 水を加えて適度な柔らかさに練り上げてください。

注意事項 原液タイプの接着剤を使用する際は、接着剤の水分でパテが軟化・強度低下を起こす可能性がありますので、試し貼りなどをした後に施工してください。
主成分が炭酸カルシウムなのでスピーダー（硬化促進剤）を使用しても効果はありません。

貼り替え時もフラットな仕上がり

- 貼り替え時の裏紙補修での浮きを抑え、フラットな面に仕上げます。
- クロス糊との相性も良く、仕上がりがきれいになります。
- 水性ペーストタイプで安全です。

RC

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-406	1,100 円/本	400 g

- 主成分 : アクリル共重合樹脂
- 色 : ライトアイボリー
- 適応下地 : 石膏ボード

用途 貼り替え時の裏紙補修剤

使用方法 適量を絞り出して裏紙の段差補修に使用してください。

使用後は必ずしっかりとキャップを閉めて、保管ください。

注意事項 大きな浮き、はがれは事前に補修してください。

弾性がありクラックの発生が少ない

- 弾性があり接着も強くクラックの発生が少ないです。
- コンパネやモルタルのリフォームでのクラック補修に適しています。
- 樹脂系素材などの非吸水性下地への使用にも適しています。

TFパテ

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-405	9,200 円/BOX	10 kg(2.5 kg × 4袋)

- 主成分 : 石膏
- 色 : 淡クリーム色
- 適応下地 : 石膏ボード、コンパネ、モルタル
- 施工可能面積 : 200㎡/10kg
- 推奨上塗り : NSO

用途 石膏ボードの目地処理剤

使用方法 水を加えて適度な柔らかさに練り上げてください。

注意事項 クラックの主な原因となる下地材の動きを全て止めることはできません。

弾力がありクラックの発生を抑制します

- 衝撃に強く、目地部分のクラック防止に最適です。
- チューブタイプのため、目地部への充填が容易です。

MCガード

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-407	1,200 円/本	550 g

- 主成分 : アクリル共重合樹脂
- 色 : 白
- 適応下地 : 石膏ボード

用途 石膏ボードの目地処理剤

使用方法 MCガード処理後は乾燥を確認して通常のパテで下地を平滑にしてください。
本品使用後は乾燥を防ぐため空気を抜き、しっかりとキャップを閉めて保管ください。

注意事項 クラックの主な原因となる下地材の動きを全て止めることはできません。
最大限性能をいかすには本品の二度塗りやファイバーテープとの併用が効果的です。