

補修剤



床下地の全面補修に使用できます

- 木下地の補修に最適で、モルタル・コンクリート下地にも使用できます。
- 硬化時間が早く(15分)、耐水・耐湿性にも優れています。

フロアセメント

品番	標準価格(税別)	容量
BB-492	3,400 円/袋	5 kg
BB-493	970 円/袋	1 kg

- 主成分 : セメント系
- 色 : 灰色
- 施工可能面積 : 4~5㎡/5kg、0.8~1㎡/1kg

用途 木下地、コンクリート、モルタルの補修剤

使用方法 フロアセメント5kgに対しては、水1.6~1.8Lを徐々に加え均等に攪拌してください。
パテベラ、地べらなどで塗布します。

注意事項 異物の混入はしないでください。
下地に動きがある場合は、ビスや釘などで固定してください。
5℃以上で使用してください。

ケア剤



水性

汚れ落とし、消臭、除菌、防腐、防錆に

- 椅子生地などの汚れ落としです。
- 消臭、除菌、防腐、防錆としてご使用いただけます。
- 環境破壊につながる物質を使用しない、安全・無公害な洗浄水です。

ベンリダイン アクア

品番	標準価格(税別)	容量
BB-332	1,800 円/本	300 ml

- 主成分 : 電解還元イオン水
- 色 : 無色

用途 高機能電解イオン洗浄水・剥離作用促進効果剤

使用方法 本品を汚れに向かってスプレーし、布で拭き取ってください。
表面に付いた頑固な汚れには本品を充分ににじませて使用してください。
本品を容器のまま「ぬるま湯」程度に温めて使用すると、汚れ落ちの効果が促進されます。

注意事項 本液体中に白い沈殿物があったり、キャップの周りに白い結晶が付着している場合がありますが、性能・効果など使用上の問題はありません。

壁紙用

床用

各種資料

床用
接着剤

処理剤

補修剤
工具
その他

床用接着
剤と床材
の組合せ

関連資料