

# 壁紙のメンテナンス

## WILLWOOD

### ■ WILLWOOD の一般注意事項

#### 入居後の換気

施工時の臭いが残る場合がありますので入居後（施設利用開始後）、一週間程度は十分に換気を行ってください。

#### 直射日光からの保護

直射日光が長時間当たる場所は変色や退色します。カーテンやガラスフィルムなどで、日除けをおすすめします。

#### タバコの煙・キッチンの油煙

タバコの煙やキッチンの油煙などは壁紙を黄変させ、汚れがとれなくなることがあります。室内の換気を十分にいき、定期的な清掃を行うことをおすすめします。

#### 薬品や化粧品類

スプレー式の薬品（殺虫剤・塗料 等）・化粧品を壁紙に付着させないでください。また、傷薬などの医薬品や口紅なども付着させないでください。種類によっては付着した色が落ちなくなったり壁紙が変色したりすることがあります。

#### 家具の設置

家具の塗料やベニヤに含まれる色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。変色だけでなく結露やかび発生の防止にもなります。

#### 暖房設備・空調設備まわり

ストーブなどの暖房設備の熱風が壁紙に直接当たらないように注意してください。変色のおそれがあります。エアコン・換気扇について、風が当たる箇所や機器周り等は汚れが集中しやすく、こまめにハタキ掛けや拭き掃除等をおすすめします。

#### 静電気

家電製品（冷蔵庫、テレビ、電子レンジなど）と壁紙は、空間の余裕をとってください。静電気により埃が付着しやすくなり、壁紙が汚れる原因となります。

#### 粘着テープ

粘着テープ（セロハンテープ、ガムテープ、シールなど）を壁紙に貼ると、テープの粘着剤が壁紙に移行し変色や汚れの原因となります。特にゴム系粘着剤は変色が起こりやすいためご注意ください。また粘着テープを剥がすときに壁紙を破損する恐れがあります。

# 壁紙のメンテナンス

## WILLWOOD

### 濃色の製品

過度に擦ったり水分を含んだものを押し当てた場合、表面の色が落ちたり色が移るおそれがあります。

### 衝撃・摩擦

壁紙に過度な衝撃や摩擦等を加えた場合、キズや破れ、表面の凹凸が復元しない場合があります。

### 変色

壁紙は単体で変色することはありません。変色する場合にはなんらか外部環境の影響を受けており、メンテナンスで変色部分を取り除くことが困難な場合があります。

## ■ 日常のメンテナンス

ホコリや塵等は帯びている静電気により壁に付着する性質があります。こまめにハタキ掛けや乾いた布等での拭き取りをおすすめします。表面の凹凸にホコリがたまりやすく、放置するとホコリが湿気を吸い取りかび発生の原因にもなりますので、ご注意ください。軽い汚れであれば、水拭きや洗剤（薄めた中性洗剤等）で落とすこともできますが、拭き取った後は必ず水分や洗剤等が残らないようきれいに乾拭きして下さい。長年、蓄積した汚れは落とすことが難しいため、定期的に拭き掃除をお願いします。

## ■ 汚れが付着した場合

表面に塗装を施しておりますがビニールクロスのように汚れを落とすことは困難です。汚れた場合は柔らかい布をつけ固く絞ったうえで拭き取ってください。取れにくい場合は中性洗剤を薄く混ぜて拭きとった上水拭きしてください。その後は乾いた布で水をふき取ってください。長い期間にわたって付着した汚れをとることはできません。強い力で拭き取ると表面の突板を痛めますのでご注意ください。

## ■ かびについて

かびは見た目の悪さの問題だけでなく、アレルギーやぜんそくなど、病気の原因になることがありますので注意が必要です。壁紙はほとんどの商品に防かび性能がありますが壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。

### かびを防ぐ

かびの発生は建物の構造や環境に大きく影響を受けます。十分に換気を行い、風通しをよくして、湿度の上昇を抑えてください。

### かびが発生した場合

かびが製品表面だけに発生している場合、早めに消毒用アルコールで拭き取るのが効果的です。（種類によっては表面が損傷する場合がありますので、目立たないところで試してからご使用ください。）尚、製品内部に達している場合や大量に発生してしまった場合は落とすことが困難です。専門業者に相談することをおすすめします。

# 壁紙のメンテナンス

## WILLWOOD

### ■ 結露の防止について

結露や過度の湿気は、シミ・剥がれ・かび発生の原因となりますので室内の換気や湿度調整を心がけてください。

換気・除湿

常に換気を心がけて、暖房器具などから発生する水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や料理時の水蒸気などにはご注意ください。除湿器や吸湿材などの活用も有効です。

通気

家具裏などの隙間に余裕を取り、建物全体の空気の流れをよくするようにしてください。

冬の結露について

冬場は室内と外気に気温差が大きく、結露が発生しやすい時期です。また加湿器を使用した後などは特に発生しやすくなります。こまめな換気や除湿を心がけてください。

### ■ 除菌について

アルコール系の除菌・消毒剤についてはシミになるため、使用できません。

### ■ 剥がれてきたときのメンテナンス

部分的な剥がれであれば、剥がれが広がる前にゴミや埃を取り除いた後、ウィルウッドの裏に文具用の糊や木工用ボンドをはみ出さないように塗布して、十分に圧着してください。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して硬くなったものは補修が困難です。貼り替えをおすすめします。

### ■ その他

壁紙は日頃からメンテナンスを行いながら、使用状況に応じて5～10年を目安に貼り替えを、おすすめします。