

# 施工要領書

## ノンスキッド 標準施工方法

### 主な特徴

- 表面が凹凸形状になっており、床材表面が水濡れしても、すべりにくくしたビニル床シートです。
- 発泡層がなくやや硬質です。

### 施工時の取扱い

- 低温時は巻き癖が厳しくなりますので、施工現場を暖めて施工されることをおすすめします。また長期間低温の現場に材料を放置することをお避けください。

### 施工性

- 継ぎ目は重ね切りまたは落とし込みで施工します。継ぎ目溶接や壁際も専用の溶接棒または液溶接で必ず溶接処理をし、剥がれないようにします。また材料の周囲の端部にも必ず止水処理を行います。

### 下地と施工条件

- 床仕上げの良否は下地によって決まります。下地が悪いと床材の仕上がりが悪くなり、各種クレームのもとになります。

### 施工環境

- 材料および接着剤に適した施工の環境に注意します。

### 接着剤

下地の種類や現場の施工する場所、および施工する時期によって決定する必要があります。

- 一般工法  
ベンリダイン AR (BB-516) が適当です。
- 耐湿工法  
ベンリダイン WG (BB-601)、WPX (BB-479) のウレタン系接着剤を選びます。
- 止水工法  
材料の周囲の端部には、ベンリダイン専用シール材 (WP シール・HS シール) を使用して材料の裏面に水が廻らないように止水・端部処理を入念に行ってください。

※接着剤の詳細につきましては各コードにて接着剤情報をご覧ください。