施工要領書

カーペットタイル　標準施工方法

主な特徴

- カーペットの歩行感や雰囲気を持ち、施工性に優れたタイル状のカーペットです。
- 長尺カーペットと違い運搬や保管が容易になり、施工も簡単です。 基材に柔軟性があり、カーペット部分に厚みがありますので、反り・突き上げ・不陸が目立ちにくい。

施工時の取扱い

- カーペットのパイルに汚れが付着しないように注意します。

施工性

- 接着剤を使用しない置敷工法も狭い面積では可能ですが、一般的にピールアップ形接着剤による全面接着工法によって施工します。

下地と施工条件

- 床仕上げの良否は下地によって決まります。下地が悪いと床材の仕上がりが悪くなり、各種クレームのもとになります。

施工環境

- 材料および接着剤に適した施工の環境に注意します。

接着剤

下地の種類や現場の施工する場所、および施工する時期によって決定する必要があります。

- ピールアップ工法　ベンリダイン　GTS【BB-588（18 ㎏）、BB-558（3 ㎏）】
  ベンリダイン　GT 【BB-611（18 ㎏）、BB-612（3 ㎏）】

※ベンリダイン NTR【BB-367（12 ㎏）、BB-368（3 ㎏）】はピールアップ形接着剤ではありません。